



ARDEX SDB 15

Звукоизолирующая уплотнительная лента, самоклеющаяся

Уплотнительная лента для эластичного и водонепроницаемого перекрытия деформационных и краевых швов, а также примыканий, склонных к образованию трещин
Применяется с

гидроизоляционным составом ARDEX S 1-K

гидроизоляционным составом ARDEX 8+9



ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

ARDEX SDB 15

Звукоизолирующая уплотнительная лента, самоклеящаяся

Область применения:

Для внутренних и наружных работ, для стен и пола.

Для уплотнения и перекрытия деформационных и краевых швов, углов, а также примыканий и отверстий, склонных к образованию трещин.

Описание:

Уплотнительная бутиловая лента, снабженная антиадгезионным покрытием. Тканевая поверхность обеспечивает хорошее сцепление практически с любыми поверхностями.

Основание:

Основание должно быть сухим, прочным, выносить нагрузку, не содержать пыли и разделительных слоев. Следует соблюдать указания по применению уплотнительных масс, содержащиеся в проспектах ARDEX.

Применение:

Суплотнительной ленты ARDEX снимается половина защитной пленки, лента наклеивается на горизонтальную поверхность и прижимается.

Затем снимается вторая половина защитной пленки и прижимается к вертикальной поверхности, пока не возникнет необходимое соединение с основанием. Необходимо предусмотреть нахлест уплотнительных лент шириной не менее 5 см.

Для уплотнения отверстий в стенах нарезается кусочек ленты соответствующего размера. Вырезается необходимое отверстие соответствующего диаметра и уплотняется крест накрест. Затем на поверхность наносится уплотнительная масса.

При втором нанесении углотнительной массы ARDEX лента полностью зашпаклевывается в массу.

Важные сведения:

Нельзя допускать непосредственного контакта уплотнительной ленты ARDEX SDB 15 с содержащими растворитель гидроизоляциями и клеями. В сомнительных случаях проведите пробные работы или тест на совместимость.

Технические данные

по нормам качества ARDEX:

При расчете расхода следует учитывать нахлест уплотнительных лент не менее 5 сантиметров.

Толщина: 0,9 мм

Ширина: 15 см

Длина рулона: 20 м

Упаковка: в коробке один рулон

Хранение: в сухих прохладных помещениях примерно 24 месяца.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.