



Для наружных и
внутренних работ

ARDEX A 38

Цемент для стяжки, готовой к укладке покрытий через 4 часа

Для производства цементных стяжек (в соединении, на изоляционном или разделительном слое) с быстрой готовностью к пешеходным нагрузкам и укладке покрытий

Для наружных и внутренних работ

Через 4 часа можно укладывать плитку, натуральный камень или бетонные фактурные плиты

Через 2 дня можно укладывать паркет, а также эластичные и текстильные покрытия

Система вяжущего твердеет и высыхает почти без усадки и напряжений

Соответствует требованиям DIN 18560 и ÖNORM B 2232 (класс прочности СТ-C35-F5)

Время обработки – 60 минут



ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
.: 0 27 54/70 21-0
: 0 27 54/24 90
.: office@ardex.at
- : www.ardex.at

ARDEX A 38

Цемент для стяжки, готовой к укладке покрытий через 4 часа

ARDURAPID,

() ()

ARDEX A 38
0-4 1:1
ARDEX E 100. 1:1

(« »).

ÖNORM B 2232.

(ZDB)

100-
».

25 ARDEX A 38 =1
125 (0-8) =15
6-11

200-
5° C.

50 ARDEX A 38 = 2
250 (0-8) = 30
12-22

ARDEX A 38

3

25° C.

— 3

3/4.

4

ÖNORM EN 13139, ÖNORM B 2242, 1-7.

() — ÖNORM B 4710-1:2004, NAD

1 NAD 2. 15° C.

11-22

ARDEX A 38

4

ARDEX A 38

1 ()

2 .
 - () .
 0,44,
 70%.
 10-15 .

ARDEX A38

4 . 1,8% -
 4 . 2% -
 4 . 3% -
 3% 3% -
 2% 1,8% -
 2% 1,8% -
 (, ,)

ÖNORM B 2232

40 .
 — 35 , 10 .

!

GISCODE ZP 1 =

ARDEX :

1 : 5
 25 ARDEX A 38
 (1)
 125 (0-8)
 6-11 ()
 1 /
 : ~ 2 /
 :
 : 3,1 / ² 1
 : ~ 60 .
 (20° C):

2-3

(20° C):

1 — 25 / ²
 7 — 40 / ²
 28 — 45 / ²
 1 — 4 / ²
 7 — 4,5 / ²
 28 — 5,5 / ²

25

12

